

# LGA - Qualitäts - Zertifikat

## LGA-Quality-Certificate



**Genehmigungsinhaber**  
*License Holder*

**Huwil Kft.**  
**Hengersor u. 30**  
**1184 Budapest**  
**Hungary**

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)  
*Certified Product (specified overleaf)*

**Schwenklappenbeschlag Free forte/ Free flap 3.15**

Prüfzeichen *Test Mark*



**LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:**  
*LGA-Quality-Certificate No.*

**LI 60083009 0001**

**Untersuchungsbericht-Nr.:**  
*Test Report No.*

**21195082 001**

**Geprüft nach *Tested acc. to***  
**2 PFG Q1701/01.13**

**Datum *Date* 25.02.2013**

**Zertifizierungsstelle *Certification Body***

  
C. Prosch



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.*  
Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.  
*The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**  
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: [cert-validity@de.tuv.com](mailto:cert-validity@de.tuv.com) <http://www.tuv.com/safety>

---

**Genehmigungsinhaber License Holder**

Huwil Kft.  
Hengersor u. 30  
1184 Budapest  
Hungary

---

**Fertigungsstätte Manufacturing Plant**

Huwil Kft.  
Hengersor u. 30  
1184 Budapest  
Hungary

---

**Ihr Zeichen Client Reference**

**Unser Zeichen Our Reference**

**Längstens gültig bis Latest expiration date**  
(day/mo/yr)

0010--21195082 001

---

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**  
*Certified Product (Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit**  
*License Fee - Unit*

Beschlag

Schwenklappenbeschlag Free forte/ Free flap 3.15

6

Festigkeit, Dauerhaltbarkeit

Anforderungen nach  
DIN EN 15828 und 2 PFG-Q  
1701 erfüllt.  
Dauerprüfung mit 40.000  
Betätigungen. Klappenge-  
wicht 15 kg bei einer  
Klappenhöhe von 600 mm

Systemeigenschaften

Bleibt nach ca. 48 cm  
Öffnungsweg in jeder Stell-  
ung, Öffnungswinkel  
90°/107°, gedämpfte  
Klappenbeschließung

Handhabung / Montage

System wartungsfrei und  
und leicht montierbar

Qualitätssicherung

Fremd- und Eigenüberwachung